

נספח א. לכתב ההסכם מתאריך 2012/07/19

מכון התקנים הישראלי (להלן-המכון) מצד אחד,

בין

צינורות המזרח התיכון תעשיות 2001 בע"מ

לבין

כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד (להלן-היצרן) מצד שני.

רשימת המצרכים והדגמים שניתן היתר לסמנם בתו-תקן:

א.1.

היתר: 2060 תקן: 530

מצרך: צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי
 דגם : קוטר 6" עובי דופן 5/32", 3/16" (3.96, 4.76 מ"מ)
 דרג א', X42
 דגם : קוטר 8" עובי דופן 5/32", 3/16" (3.96, 4.76 מ"מ)
 דרג ב', X42
 דגם : קוטר 10" עובי דופן 5/32", 3/16" (3.96, 4.76 מ"מ)
 דרג ב', X42
 דגם : קוטר 12" עובי דופן 5/32", 3/16", 1/4" (3.96, 4.76, 6.35 מ"מ)
 דרג ב', X42
 דגם : קוטר 14" עובי דופן 5/32" (3.96 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 14" עובי דופן (4.76, 6.35 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 16" עובי דופן 5/32", 3/16", 1/4" (3.96, 4.76, 6.35 מ"מ)
 דרג ב', X42
 דגם : קוטר 18" עובי דופן 3/16" (4.76 מ"מ) דרג X42
 דגם : קוטר 20" עובי דופן 3/16" (4.76 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 24" עובי דופן 3/16" (4.76 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 28" עובי דופן 3/16", 1/4" (4.76, 6.35 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 30" עובי דופן 3/16" (4.76 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 32" עובי דופן 3/16", 1/4" (4.76, 6.35 מ"מ) דרג ב', X42
 דגם : קוטר 36" עובי דופן 3/16" (4.76 מ"מ) דרג ב', X42

היתר: 7703 מפמ"כ: 266 חלק: 1

מצרך: צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן-ציפוי פנימי במלט צמנט
 דגם : צינורות לפי ת"י 530 מצופים ציפוי פנימי במלט
 קוטר 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16", 20", 24", 28", 30", 32"

היתר: 65600 תקן: 5089

מצרך: צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן-ציפוי חיצוני בפוליאמילן המיוצר בשיחול-ציפוי תלת-שכבתי
 דגם : צינורות לפי ת"י 530 בקטריים: 3", 4" עובי רגיל
 דגם : צינורות לפי 530 בקטריים:
 בקטריים: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30", 36" עובי בינוני
 דגם : צינורות לפי ת"י 530 בקטריים: 28", 32" עובי גדול ובינוני
 דגם : צינורות לפי ת"י 530 בקוטר: 4" עובי גדול 4 מ"מ

דגם : צינורות לפי ת"י 530 בקוטר: 6", 8", 12" עובי גדול 4 מ"מ
 כינוי מסחרי: עובי גדול