



טריו 4

חברת "צינורות" מציעה מוצר חדש "טריו 4" ציפוי חדש המיועד בשלב הראשון לצינורות קטני קוטר (10" – 3") אשר מסופקים היום עם ציפוי "בטון דחוס".

"טריו 4" - עטיפה חדשה בעובי 4 מ"מ מוצעת לכל מגוון הקטרים שהמפעל מספק עם עטיפת "טריו".

המוצר מיועד להחליף את המוצר הנוכחי "צינור טריו ובטון דחוס" אשר התאמתו לתנאי העבודה בשטח לא הייתה מרבית עקב קשיים בפריקתו והנחתו בתעלה.

• תאור המוצר:

- צינור פלדה עם ציפוי בטון פנימי וטריו (פוליאתילן) בעובי 4 מ"מ (עובי העטיפה המקובל כיום כ - 1.5 מ"מ).
- העטיפה מבוצעת עם פוליאתילן מסוג H.D. (High Density polyethylene) בעל תכונות מכאניות משופרות.

• יתרונות:

- איכות העטיפה בעובי 4 מ"מ מספקת הגנה גבוהה במיוחד מפני גורמים חיצוניים העלולים לפגוע באיכות הצינור (גורמים מכאניים וקורוזיה חיצונית).
- חיסכון בעלויות תיקון הבטון הדחוס שנפגע במהלך הפריקה עקב הקטנת משקל הצינור.
- שיפור ברמת איכות הציפוי הפנימי עקב צמצום משקל הצינור והעומסים המופעלים עליו בעת פריקתו מהמשאית.
- גמישות הצינור בפריקה ובהנחה בתעלה גבוהה יותר ומאפשרת רצף עבודה ללא פגיעה בעטיפת הצינור ובציפוי הבטון הפנימי.
- אין כל הבדל בשיטות העבודה הקיימות ובאופן כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינור.
- בחיבור בין הצינורות אין צורך בהשלמת בטון לאחר הריתוך והעטיפה תושלם עם עטיפת יריעות של "קנוסה" בלבד.
- קיצור זמני ההנחה בתעלה עקב הקטנת משקל הצינור.
- בעת הנחת צינורות בקטרים 3" ו 4" אין צורך בשימוש במנופים להנחת הצינור עקב הקטנת משקלו לעומת צינורות עם טריו ובטון דחוס.
- חיסכון בעלויות ההובלה של צינורות עטופים "בטריו 4" עקב הקטנת משקל הצינור לעומת צינורות עטופים בבטון הדחוס והגדלת כמות הצינורות בהובלה אל אתר ההנחה.

נשמח לעמוד לשרותכם בפרטים נוספים
איזיק מרדכי - 052-6009403